

The Penguin AQ series

Si Può scegliere tra capacità di **30 o 50 litri con sensore per CO2 TC o IR**. È disponibile anche un sensore O2 a batteria galvanica per colture a basso contenuto di ossigeno.

Penguin AQ offre l'ambiente di coltura cellulare più **preciso e stabile** per temperatura, livello di gas e umidità.



Inner Acrylic Doors(AP-100-2)

Gli **sportelli interni divisori** opzionali consentono un rapido recupero della temperatura del gas, consumando la minor quantità di gas della categoria. Il **telaio inossidabile** della porta interna in vetro migliora ulteriormente il **recupero della temperatura** rispetto alla porta in vetro standard, grazie a una **migliore conducibilità del calore**.



Penguin AQ

Perfettamente **sigillato** dalla **camicia ad acqua**, Penguin AQ raggiunge oltre il 98% di umidità **senza condensazione**, riducendo al minimo l'evaporazione del terreno di coltura e **mantenendo l'osmolarità** allo stesso livello opzionale per l'intera coltura.

ReproLab Equipment S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Shangri-La Holding S.r.l.

Cap. Soc. € 20.400,00 i.v.

C.F., P.I. e R.I. di Firenze: 05929960481 - R.E.A.: FI-586518

Sede Legale: Via di Novoli, 50 - 50127 Firenze - ITALIA

Cell. +39 335 6829933

e-mail: info@reprolab-equipment.com - PEC: pec@pec.reprolab-equipment.com

www.reprolab-equipment.com

MODELLO	APM-30DR o APM-30D
Dimensioni esterne	410W x 400 D x 500H
Dimensioni Camera	320W x 300D x 330H
Capacità Camera	32 L
Dimensioni Ripiani	280W x 266D
Ripiani per incubatori	Standard: 3 / Max: 7
Sistema di Riscaldamento	Water Jacket
Range Temperatura	Ambient +5C up to 50C
Sensori CO2	IR Sensor / TC Sensor
Range CO2	0-19.9%
Precisione Temperatura	±0,1C
Precisione CO2	±0.1C
Precisione CO2	±0.5%
Range O2	1-89% @ RH95% (CO2: 5.0%)
Peso	28kg
Potenza	AC 110V, 115V, 220-220V, 50/60Hz 3A

MODELLO	APM-50DR o APM-50D
Dimensioni esterne	450W x 472 D x 605H
Dimensioni Camera	360W x 370D x 430H
Capacità Camera	57 L
Dimensioni Ripiani	338W x 332D
Ripiani per incubatori	Standard: 3 / Max: 10
Sistema di Riscaldamento	Water Jacket
Range Temperatura	Ambient +5C up to 50C
Sensori CO2	IR Sensor / TC Sensor
Range CO2	0-19.9%
Precisione Temperatura	±0,1C
Precisione CO2	±0.1C
Precisione CO2	±0.5%
Range O2	1-89% @ RH95% (CO2: 5.0%)
Peso	46kg
Potenza	AC 110V, 115V, 220-220V, 50/60Hz 3A

ReproLab Equipment S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Shangri-La Holding S.r.l.

Cap. Soc. € 20.400,00 i.v.

C.F., P.I. e R.I. di Firenze: 05929960481 - R.E.A.: FI-586518

Sede Legale: Via di Novoli, 50 - 50127 Firenze - ITALIA

Cell. +39 335 6829933

e-mail: info@reprolab-equipment.com - PEC: pec@pec.reprolab-equipment.com

www.reprolab-equipment.com